

DESCRIPCIÓN

El C301 es un fondo epoxi minio cuyas propiedades son:

- Base epoxi
- Fondo de dos componentes.
- Excelente protección en superficies metálicas.
- Función de imprimación en náutica
- Combina la protección del minio como pigmento anticorrosivo y las propiedades de resistencia química de las resinas epoxi.

USOS

Como fondo para superficies ferrosas, especialmente donde no es posible el arenado. Tiene gran aplicabilidad en la industria náutica como imprimación (Consultar esquemas de aplicación).

NO UTILIZAR en instalaciones de productos alimenticios por su contenido de plomo.

NO APTO para inmersión en ácidos, álcalis o disolventes.

PROPIEDADES

Acabado	Mate
Color	Naranja
Componentes	2
Relación de mezcla	1:1 (en volumen A:B)
Vida útil de la mezcla	4 hs
Sólidos en volumen	49% aprox.
Sólidos en peso	70% aprox.
Densidad de mezcla	1.8 g/cm ³
Secado Tacto	1 h
Secado duro	8 hs
Curado	Por reacción química
Punto de inflamación	23°C
Temperatura mínima de aplicación	10°C
Temperatura máxima de aplicación	40°C
Humedad ambiente de aplicación	≤ 85% HR
Rendimiento por 1Lt	8-10 m ² con un espesor de 50 micrones por mano.
Método de aplicación	Pincel, soplete o rodillo.
Vida en estiba	1 año a partir de entrega
Diluyente	DC300

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Limpieza por abrasivos a presión para revestimiento en condiciones de inmersión. Para usos de mantenimiento en superficies limpias, libres de grasas y productos de corrosión.

Sobre metales en conveniente abrasión a presión para eliminar óxido, escamas de laminación o productos de corrosión.

APLICACIÓN

A pincel, soplete o rodillo.

Dejarla mezcla en reposo media hora antes de aplicar.

Tiempo entre manos: 3 horas.

No aplicar a temperatura menor de

15° C. Y humedad mayor a 85%.

Dentro de las 48 horas de aplicado debe realizarse el revestimiento final para permitir la adhesión entre manos.

Productos de terminación:

C303	C500	C456	C650
C4010	C4200	S1400P	C653

SEGURIDAD

Inflamable de 2da.

CLASIFICACIÓN SGA

Líquidos inflamables (Categoría 3)

Sensibilización cutánea (Categoría 1)

Corrosión / Irritación cutáneas (Categoría 3)

Para mas información consulte la ficha de seguridad (FDS) del producto.

OTRA INFORMACIÓN

Se aconseja verificar periódicamente la actualización de esta ficha técnica. SCHORI S.R.L. asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas.

SCHORI S.R.L. proporciona de buena fe la información técnica de estas fichas, no haciéndose responsable del uso indebido de los productos. No se aceptan reclamos que no seas por problemas de calidad del producto y sean por su mala utilización.

Ante cualquier duda, consultar al departamento técnico de SCHORI S.R.L.

CONTACTO

SCHORI S.R.L.

Villarroel 257 Hurlingham – CP B1686MAE

Buenos Aires - ARGENTINA

(0054)-11-4450-8008

www.schorisrl.com.ar